


Technisches Merkblatt

Arcutherm UP-Sockelprofil 1225

Sockelprofil aus verzinktem Stahlblech für 14,0 mm Putzdicke, mit PVC-Überzug.



Anwendungsbereich:

Das Sockelprofil dient dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten fluchtgerechten und sauberen Ausbildung des waagrechten Putzabschlusses bei Außenputzarbeiten. Gekantetes Metallprofil aus verzinktem Stahlblech mit weißem Hart-PVC-Überzug.

Eigenschaften:

- schafft eine geschlossene Systemunterseite
- fluchtgerechter, sauberer Systemabschluß
- gezielte Regenwasserabführung

Profil-Größe:

Länge: ca. 3,0 m
Putzdicke: 14,0 mm
Schenkelhöhe: ca. 50 mm

Farbton:

Hart-PVC-Überzug: weiß

Verbrauch:

1,0 m/m

Lagerung:

trocken und vor Feuchtigkeit geschützt und mit gleichmäßiger Auflage liegend lagern;

Untergrundvorbereitung:

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beiputzen. Eventuelle, fertigungsbedingte haftungsmindernde Substanzen an den Profilen sind zu entfernen.

Verarbeitung:

Das Sockelprofil waage- und fluchtgerecht am Untergrund mit Arcutherm BK 95 ansetzen. Es ist darauf zu achten, dass bei maschineller oder manueller Verarbeitung von Putzmörtel die Profillochungen oder -öffnungen vollständig mit Mörtel geschlossen werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Putzuntergrund und Profilen zu erreichen.

Bei erforderlichen Profilstößen PVC-Überzüge ca. 10,0 cm als Stoßverbinder überschieben.

Zur Vorbefestigung verwendete Nägel sind vor dem Verputzen wieder zu entfernen. Je nach Untergrund kann zusätzliches Dübeln der Profile erforderlich sein. Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen sein.

Beachten: Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das aktuelle Merkblatt „Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich“ des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Hinweis:

Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Eingetrocknete Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code: entfällt

(11 313 12)RB