

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Für das Produkt

WULFF EP-BA 500

Nr. :65443011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813 / EN 1504-2

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

Zement-Spachtelmasse für Bodenflächen im Innenbereich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

WULFF GmbH u. Co. KG – Wersener Straße 3 – 49504 Lotte - Bundesrepublik Deutschland

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

EN 1504-2

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten

EN13813

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13813, System 4: -

WULFF EP-BA 583



8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Norm
Brandverhalten A1fl	E _{fl}	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	
Druckfestigkeit	C50	
Haftzugfestigkeit	>B 1,5	
Wasserdurchlässigkeit	Klasse III	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	>2,0 (1,5) N/mm ²	
Verschleißwiderstand	<AR1	
Trittschallisolierung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	>2,0 (1,5) N/mm ²	EN 1504-2:2005
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/(m ² *h0,5)	

*NPD – no performance determined

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Hummelt
(Leiter Anwendungstechnik)
(QM-Beauftragter)

WULFF GmbH U.CO KG
Wersener Straße 3
49504 Lotte
Tel. 0 54 04 / 8 81 -0

Lotte den, 25.06.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.

