

Technisches Merkblatt

Randdämmstreifen

VS 5/25 mm

»sauberer Randabschluss ohne Schallbrücke«

Eigenschaften:

- ▲ höchste Sicherheit bei Spachtelarbeiten
- ▲ selbstklebend, elastisch, verrottungsfrei
- ▲ feuchtigkeitsbeständig und wasserdampfdurchlässig
- ▲ gute Haftung auf sauberen, glatten und grundierten Untergründen
- ▲ verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- ▲ sichere und einfache Fixierung an der Wand
- ▲ Baustoffklasse B2, normal entflammbar

Anwendung:

- spezieller Renovierungs-Randdämmstreifen zur Anwendung bei selbst verlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnestrichen, insbesondere für die Verlegung von Parkett
- geeignet auf Rohbetondecken, Estrichen, Holzdielen, Spanplatten, Keramikfliesen
- zum nachträglichen Anbringen bereits entfernter Randdämmstreifen
- verhindert das Hinterlaufen der Beschichtung bzw. Spachtelmasse im Türzargen- Bereich
- Herausragende Gegenstände können zum Schutz ummantelt werden
- für den Innenbereich

Technische Daten:

Materialbasis:

PE-Schaum antihafbeschichtet, selbstklebend

Abmessungen:

Stärke x Höhe x Länge
5 mm x 25 mm x 10 m

Farbe:

anthrazit



Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, dauertrocken und frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18365 sowie mitgeltender Normen und Merkblätter entsprechen. Lose Teile und Schläpmschichten durch Stahlkugelstrahlen oder Fräsen entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden.

Nach der Reinigung der zu bearbeitenden Wandfläche und der Entfernung von Verunreinigungen oder groben Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/Boden wird abgesaugt.

Verarbeitung:

WULFF Randdämmstreifen VS 5/25 mm aus dem Karton nehmen und die benötigte Länge abrollen. Schutzfolie vom Klebefilm abziehen und WULFF Randdämmstreifen VS 5/25 mm ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Wandfläche kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten. Sofort im Anschluss kann die Verlegung von selbstverlaufenden Spachtelmassen vorgenommen werden. Nach Erhärtung der Spachtelfläche den überstehenden Randstreifen **vorsichtig** mit einem Cutter-Messer o.a. auf Bodenniveau abschneiden. **Randdämmstreifen immer zeitnah kurz vor der Spachtelung aufbringen!**

Hinweise:

Lagerstabilität: Mind. 12 Monate in Originalverpackung; trocken und nicht über +35°C lagern.

Entsorgung: Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Allgemein/Eigenversuche: Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die gültigen Technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lieferform:

10 m Rolle (12 Rollen/Karton)

(Randdämmstreifen – 01/2025)